



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Сжиженный газ в баллонах

Правила эксплуатации

- 🔥 Баллон должен стоять ровно
- 🔥 Удаление от печи или радиатора отопления не менее чем на 1,5 м
- 🔥 Не заменять газовый баллон вблизи огня или включенных электроприборов
- 🔥 Прокладку перед краном баллона и регулятором необходимо менять при каждой новой установке

Причины взрыва

- 🔥 Неправильная транспортировка
- 🔥 Неправильное хранение и эксплуатация
- 🔥 Падение баллона



Городской магистральный газ

Правила эксплуатации

- 🔥 Шланг, соединяющий магистраль и плиту, должен быть специального типа, с маркировкой
- 🔥 Шланг должен быть зафиксирован с помощью зажимов безопасности
- 🔥 Шланг нельзя растягивать или пережимать
- 🔥 После каждого использования газа необходимо закрывать кран

Причины взрыва

- 🔥 Износ газового оборудования
- 🔥 Нарушение правил эксплуатации

Способы обнаружения утечки газа

- 🔥 **На глаз.** На поверхности газовых труб, смоченных мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки
- 🔥 **На слух.** При сильной утечке газ из трубы выходит со свистом
- 🔥 **По запаху.** Характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки